




DANE TECHNICZNE:

Tropik: poliester rip- stop PU "UV Resistant"
(3000 mm H₂O)
Sypialnia: poliamid
Podłoga: tkanina PE (10 000 H₂O)
Stelaż: włókno szklane 11 mm
Szwy: podklejane
Ilość osób: 10
Waga: 19 kg



gawra




wyprodukowano w Polsce

SPOSÓB ROZSTAWIENIA NAMIOTU

- Tropik namiotu rozłożyć na ziemi, niekoniecznie w miejscu w którym ma być rozstawiony.
- Wpiąć do tropiku taśmy dystansowe (podłogowe).
- Zmontowane pałki stelaża, wsunąć w rękawy tropiku. Dłuższe pałki (zaznaczone) do rękawów frontowych (rys. 1).
- Tulejkę kończącą pałkę stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koluszkach taśmy dystansowej (rys. 2). W ten sposób montować kolejno wszystkie stelaże.
- Przeciwne końce stelaży nałożyć na bolce po drugiej stronie taśmy dystansowej.
- Podnieść tropik, szpilując go na narożnikach obu absyd.
- Wewnątrz tak postawionego tropiku, podpiąć sypialnię.
- Ustabilizować namiot odciągami i szpilkami w części podłogowej.

CZĘŚCI SKŁADOWE:
tropik
sypialnia
stelaż 7 pałków
szpilki 28 szt
śledzie 16 szt
taśmy dystansowe 7 szt
odciąg 180 cm - 14 szt
odciąg 300 cm - 8 szt
pokrowiec
instrukcja
gwarancja



MARABUT sp. z o.o.
32-070 Czernichów 451
k/Krakowa
tel: (012) 270 24 24,
fax: (012) 270 24 40
e-mail: biuro@marabut.pl
www.namioty.pl

